SONDE PASSACAVI CON ANIMA TONDA

CABLE PROBES WITH ROUND CORE

Sonda passacavi con anima tonda in acciaio rivestita in PA ø 4mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile e anello tirante. Elevato carico di tiro e rottura (580Kg).

Cable gland probe with round steel core coated in PA ø 4mm with interchangeable terminals M5, complete with flexible head and tie ring. High pulling and breaking load (580Kg).

Codice *Code*	Diametro (ø) *Diameter (ø)*	Colore *Color*	Lunghezza *Length (m)*	Conf. (pz) *PHS (pcs)*
SND-A040.05TI	4 mm	arancio RAL2003 *orange RAL2003*	5	1/1
SND-A040.10TI			10	1/1
SND-A040.15TI			15	1/1
SND-A040.20TI			20	1/1
SND-A040.30TI			30	1/1

ACCESSORI / *ACCESSORIES*

SND-911.ACC	SND-913.ACC	SND-930.ACC	SND-PULL864.AC	SND-128.ACC	SND-131.ACC
Ogiva iniziale con foro *Front tip with holed spinner*	Rotella iniziale di scorrimento *Front sliding wheel*	Ogiva iniziale con grillo *Front tip with spinner and shackle*	tira-pull da ø 3mm a ø 6mm *wire clamp ø 3mm a ø 6mm*	testa flessibile *flexible head*	anello tirante *tie ring*

SONDE PASSACAVI CON ANIMA PIATTA

CABLE PROBES WITH FLAT CORE

Sonda passacavi con anima piatta in acciaio 4x1,5mm, rivestita in PP con terminali intercambiabili M6, completa di testa flessibile guidacurve integrato di anello tirante. Elevato carico di tiro e rottura (800Kg).

Cable gland probe with 4x1.5mm steel flat core, PP coated with M6 interchangeable terminals, complete with flexible curved guide head integrated with tie ring. High pulling and breaking load (800Kg).

Codice *Code*	Diametro (ø) *Diameter (ø)*	Colore *Color*	Lunghezza *Length (m)*	Conf. (pz) *PHS (pcs)*
SND-A060.20TI	6mm	blu RAL5015 *blue RAL5015*	20	1/1
SND-A060.30TI			30	1/1
SND-A060.40TI			40	1/1
SND-A060.50TI			50	1/1

ACCESSORI / *ACCESSORIES*

SND-912.ACC	SND-914.ACC	SND-931.ACC	SND-PULL864.AC
Ogiva iniziale con foro *Front tip with holed spinner*	Rotella iniziale di scorrimento *Front sliding wheel*	Ogiva iniziale con grillo *Front tip with spinner and shackle*	tira-pull da ø 3mm a ø 6mm *wire clamp ø 3mm a ø 6mm*